SoftEther VP 使用說明(MAC OS)

1.在桌面右上方點選網路設定 < 圖示 · 再選取「打開網路偏好設定」



2. 點選左下角「+」圖示

位	置:「自動」	0
● Wi-Fi 已連線 ● 藍牙 PAN 未連線	狀態:	已拔除接線 乙太網路的接線沒有接上電源,或另一端的裝置沒 有回應 •
● FireWire	設定IPv4:	使用 DHCP
● ThundeIt橋接器 <>	IP位址:	
	子網路遮罩:	
未連線	路田器:	
	DNS伺服器:	
	搜尋網域:	
+ - *-		進階… ?
		回復 套用

3.依下圖選取「介面」、「VPN 類型」及輸入「服務名稱」,按「建	ĽД
-----------------------------------	----

				の世界	1
	請選取介面並輸入新	f服務的名稱。			
	介面:	VPN	_	\$	
● Wi-Fi 已連線	VPN 類型:	透過IPSec的L	2TP		
● 藍牙 PAN 未連線	服務名稱:	PCCUVPN			一端的裝置沒
● FireWire 未連線			取消	建立	\$
_ ThundeIt橋接器	<i>(</i>)	IP位址:			
▼ 未連線	~~	子網路遮罩:			
● 乙太網路 未連線	$\langle \cdots \rangle$	路由器:			
		DNS伺服器:			
		搜尋網域:			
					A4-1941
+ - *-					
					回復 套用

4.點選「PCCUVPN 尚未設定」→輸入「密碼」及「共享密鑰」·「密碼」是您 MyCCU 專區的 密碼 ·「共享密鑰」請輸入 vpn · 輸完請按「好」· 再按「進階」

		Q HW
 Wi-Fi 已速線 藍牙PAN 未速線 FireWire 未連線 ThundeIt 橋接器 未連線 乙太網路 	使用者認證: ● 密碼: ■ RSA安全識別碼 ■ 憑證 ■ 憑證 ■ Kerberos ■ CryptoCard 機器認證: ■ 共享的密鑰: ■ 憑證	(二)
● CCAR9日 未連線 ● PCCUVPN 尚未設定	₩ 群組名稱: (可 取消	1留空)
+ - &-	✓ 在選單列中顯示 VPN 狀態	道道: 四復 音用



6.在「伺服器位址」請輸入 140.137.16.200 · 在「帳號名稱」請輸入您 MyCCU 專區的帳號 · 填完後按「套用」· 再按「連線」

	位置: 自動	\$	
• Wi-Fi 已連線	狀態:	未連線	
● 藍牙 PAN 未連線			
 FireWire 未連線 	設定:	預設值	\$
_ ● ThundeIt橋接器 <…>	伺服器位址	140.137.16.200	
● <mark>乙太網路</mark>	帳號名梢		
● PCCUVPN Alignment		認證設定…	
+ - *	✓ 在選單列中顯示 VP	N狀態	進階… ?
			回復

5. 按完「進階」後會出現下圖,請確定如下圖設定,確定後請按「好」

位	置: 自動	\$	
 Wi-Fi 已連線 PCCUVPN 受運線 藍牙 PAN 未連線 FireWire 未連線 ThundeIt橋投器 、小 乙太網路 未連線 	狀態: E 建線時間: 00 IP位址: 19 設定: 伺服器位址: 1 帳號名稱: <u>b</u>	2連線 0:02:35 92.168.1.4 預設值 140.137.16.200 yx7 認證設定 ··· 中斷連線	已傳送: 已接收:
+ - &~	✓ 在選單列中顯示 VPN	狀態	進階… ?
			回復 套用

7.如出現下圖則是連線成功·使用完後請按「中斷連線」

祝使用愉快